



KFG Italiana Srl  
20098 San Giuliano Milanese – MI  
Via Monferrato, 43  
tel. ++39.2.9880418 – 9880891  
fax ++39.2.9880979  
<http://www.kfgitaliana.com>  
e-mail: [kfg@kfgitaliana.com](mailto:kfg@kfgitaliana.com)

## **VERFLEX SERIE 30.000 INCHIOSTRO VINILICO OPACO**

**NATURA DEL LEGANTE:** Resine viniliche  
**E DEI SOLVENTI IMPIEGATI:** Chetoni e glicoli alto e medio bollenti

**CAMPI DI IMPIEGO:** Per la stampa su PVC, polistirolo, ABS, materiali plastici autoadesivi, carta tessuti per pubblicità, ecc....  
L'inchiostro aderisce su tutti questi materiali conferendo, alle stampe, un effetto opaco coprente con un'ottima fedeltà di riproduzione data la sua perfetta stampabilità.

Questo inchiostro è saldabile elettronicamente, quindi perfettamente applicabile su materiali gonfiabili (palloni, salvagenti, canotti, tomaie ecc..) e su tutti quei materiali ove è richiesto simile impiego.

**ISTRUZIONI PER L'USO:** Si consiglia di diluire l'inchiostro al 5-10% con Diluente Medio o Lento Universale per la stampa manuale o con Diluente Rapido Universale Inodore per stampa con macchina automatica.

Impiegare il Ritardante Universale quando si opera in ambienti caldi, o per la stampa di tratti molto sottili.

Per il lavaggio telai usare il ns. SOLVENTE 1352 o SOLVENTE LT.

**ESSICAMENTO:** Ad aria a temperatura ambiente 10-15' completa dopo 24 ore.  
L'inchiostro essicca per semplice evaporazione dei solventi, pertanto il tempo di essiccamento può essere abbreviato con l'ausilio di aria calda forzata.

Per le tinte di serie indicative, vedi ns. cartella colori.

I valori e le informazioni che riportiamo nei nostri "Bollettini Tecnici" sono il risultato di numerose prove ed esperienze condotte nei nostri Laboratori. Data, però, la molteplicità delle applicazioni e dei metodi di lavorazione, essi sono da considerarsi puramente indicativi. Non implicano quindi alcuna responsabilità diretta da parte nostra per gli usi che di questi valori vorrà fare l'utilizzatore, il quale dovrà controllare con i propri mezzi se il prodotto risponde alle proprie necessità